

## HMT120温湿度变送器

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

维萨拉 HUMICAP® 温湿度变送器系列		HMT120	A															价格
1 输出参数	湿度输出 温湿度输出 温湿度输出, 催化型传感器 温湿度输出, 塑料探头	H K V 3																
2 变送器类型	墙面安装式/固定探头 远程探头, 带3米电缆 远程探头, 带5米电缆 远程探头, 带10米电缆 远程探头, 带10米电缆+10米延长 远程探头, 带20米电缆 远程探头, 带1.2米电缆 墙面安装式/固定探头, HMP113塑料探头	A B C D E F G 3																
3 显示	无显示 有显示	0 1																
4 信号输出	4...20 mA 两线制回路供电		A															
5 通道1输出参数	RH (相对湿度) 0...100 %RH Tdf (露点/霜点) -20...+80 °C (-4...+176 °F) h (焓值) -40...1500 kJ/kg (-9.5...+652.6 Btu/lb) Tw (湿球温度) 0...+80 °C (+32...+176 °F) a (绝对湿度) 0...300 g/m <sup>3</sup> (0...131 gr/ft <sup>3</sup> ) x (混合比) 0...500 g/kg d.a. (0...3500 gr/lb) Pw (水汽分压) 0...500 hPa (0...7.3 psi) Pws (饱和水汽压) 0...500 hPa (0...7.3 psi) Td (露点温度) -20...+80 °C (-4...+176 °F) T (温度) -40...+60 °C (-40...+140 °F) -20...+80 °C (-4...+176 °F) 0...+60 °C (+32...+140 °F) -40...+80 °C (-40...+176 °F) 0...+50 °C (+32...+122 °F)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 B C D E F																
特殊	自定义参数 范围		X															
6 通道2输出参数	RH (相对湿度) 0...100%RH 无输出 T (温度) -40...+60 °C (-40...+140 °F) -20...+80 °C (-4...+176 °F) 0...+60 °C (+32...+140 °F) -40...+80 °C (-40...+176 °F) 0...+50 °C (+32...+122 °F)	1 A B C D E F																
特殊	自定义量程		X															
7 显示单位	公制 非公制																	
8 传感器保护	塑料格栅 塑料格栅, 带PTFE过滤器 不锈钢烧结过滤器 (只适用于远程探头) 塑料格栅, 带PTFE过滤器, HMP113探头 塑料格栅, HMP113探头 特氟龙烧结过滤器, HMP113探头 特氟龙烧结过滤器, HMP110探头 DRW244938SP																	
9 变送器安装件	无 带防雨罩的安装背板 (215109)																	
10 探头安装组件	无 管道安装件 (215619) 探头安装法兰 (226061) 室外安装: DTR504A 防辐射罩 (DTR504A) 探头安装夹, 1个 (225501)																	
11 电缆套件	密封式电缆套(gland), 适用2...6 mm直径电缆 管道式电缆套 PG9 管道式电缆套 NPT 1/2" 无电缆套 (橡胶塞) 上述各种套件 (包含A, B, C and D)																	
12 与PC机连接附件	无 与PC机连接的服务电缆, USB接口 (219685)																	
13 操作手册	无 多语种手册																	

单价  
数量  
总价

粗体字的选型已包括在基本价格中, 斜体字的选项要附加价格  
此选型表由英文版本翻译而得, 如有不妥之处, 敬请参照英文选型表



上海博众测量技术有限公司  
Bodhi (shanghai) Measurement Technology Co., Ltd  
Tel: 021-66308161; 66308162; 66308163  
Fax: 021-66308167  
E-mail: info@bodhi-mt.com  
Http://www.bodhi-mt.com

典型选型

HMT120 K A 0 A 1 B 1 1 A 1 A 0 Z