

## 维萨拉 HUMICAP® 温湿度变送器HMW110 (墙面型)

维萨拉 HUMICAP® 温湿度变送器		HMW110	2			V			N	N	价格
1 输出信号	4 ...20 mA Modbus RTU		2 M								
2 通道1测量参数	RH相对湿度 Td露点 (-40 ... +60°C) T温度 (-40 ... +60°C) Tw湿球温度 (-40 ... +60°C) h 焓值 (-40 ... 460 kJ/kg) <i>Td, 自定义量程 低限 高限 °C</i> <i>Tw, 自定义量程 低限 高限 °C</i> <i>h, 自定义量程 低限 高限 kJ/kg</i> 无 (用于Modbus选项)			A B C D H X Y Z N							
3 通道2测量参数	Td (-40 ... +60°C) T (-40 ... +60°C) T (-5 ... +55°C) T (0 ... +50°C) <i>T, 自定义量程 低限 高限 °C</i> 无 (用于Modbus选项)			0 1 2 3 X N							
4 标识	Vaisala				V						
5 湿度传感器	Humicap180R 催化型 VHC180					A C					
6 操作指南	无 多语言快速安装指导						0 1				
											单价
											数量
											总价

粗体字的选型已包括在基本价格中，斜体字的选型有附加价格  
此选型表由英文版本翻译而得，如有不妥之处，敬请参照英文选型表



上海博众测量技术有限公司  
Bodhi ( shanghai ) Measurement Technology Co.,Ltd  
Tel: 021-66308161; 66308162; 66308163  
Fax: 021-66308167  
E-mail: info@bodhi-mt.com  
[Http://www.bodhi-mt.com](http://www.bodhi-mt.com)

典型选项示例:

HMW110	2	A	1	V	A	1	N	N
--------	---	---	---	---	---	---	---	---